

Eine Reinigung der Magnetfolie sollte täglich erfolgen. Dazu die Magnettafel abnehmen, beide Seiten sowie den Untergrund gründlich mit Wasser säubern, trocknen lassen und dann die Tafel wieder aufbringen. Wird die Reinigung nicht täglich durchgeführt, kann es zu Lackschäden durch Verklebung, Rost, Schmirgelstellen etc. kommen.

Magnetschilder an Fahrzeugen dürfen nur an glatten Flächen angebracht werden. Leicht Rundungen sind kein Problem, keinesfalls jedoch über Zierleisten oder Kanten anlegen.

Bei Nichtgebrauch die Schilder flach auslegen, besser noch an die Tür eines Blechschrankes oder einer anderen, ebenfalls Haftfläche anlegen.

Vor Reisen mit höherer Geschwindigkeit sind die Schilder vom Fahrzeug abzunehmen. Eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung kann auf Grund der verschiedenen Haftbedingungen nicht genannt werden.

Die Haftung der Magnetfolie verbessert sich mit zunehmender Autoblechstärke. Sie verschlechtert sich mit zunehmender Lackstärke und kann bei verspachtelten Flächen bis auf 0 zurückgehen.

Bei unsachgemäßer Aufbewahrung, Pflege/Reinigung, Befestigung oder bei zu hohen Geschwindigkeiten können Automagnetschilder vom Fahrzeug abfallen. ggfs. mit Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer davonfliegen.

Magnetfolie beim Abziehen nicht direkt an den Ecken, sondern ca. 1 cm von der Ecke entfernt anfassen und dann abziehen.